3D ELECTROMAGNETIC VIBRATORY SIEVE SHAKER
超细机械振荡筛分仪

常用粒径目数与微米对照表 I Sieve Tool

目数	微米	目数	微米	图片
20	850	120	125	
25	710	140	106	
30	600	170	90	
35	500	200	75	
40	425	230	63	
45	355	270	53	
50	300	325	45	
60	250	400	38	
70	212	450	32	
80	180	500	25	
100	150	635	20	

产品介绍 I Product Introduction

DHSF-200H三维高频电磁振动筛分仪是新一代实验室振动筛，采用国际领先技术，利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果，配套不同规格的分析筛，可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量，具有测量精度高，筛分结果具有重现性，低噪音等优点。
被广泛应用于土壤、制药、冶金、地矿、煤、粮食等行业的粒子分析。筛分结果高效、可靠，是科研和生产，质量控制及研发的理想选择。

技术特点 I Technical Features

○ 高效电磁驱动，电子控制振幅和频率
○ 适用于干筛和湿筛
○ 筛分精度高，效率高
○ 仪器运行安静，维护简单
○ 记忆储存9种筛分程序
○ 筛分的时间可调，振动频率可调
○ 三维立体抛掷运动方式，确保样品均匀散落在整个网面

技术参数 I Technical Parameters

型号：DHSF-200H
样品特征：粉末、松散粒料、悬浮物
运动形式：三维立体抛掷运动
时间显示：1-99min
测量范围：20μm-30mm
振 幅：0—3mm 连续调节
干筛、湿筛：均可
间歇操作：0-99s
最大负载：3kg
最大级数：9级
筛网材质：不锈钢、尼龙
分析筛直径：100 / 150 / 200 / 300 mm
整机重量：25 Kg
电源数据：AC 220V±10% 50Hz

应用范围 I Application Range

◆ 分离、分级、确定粒径
◆ 适用于任何自由流动分散性物质的干筛或湿筛；固体颗粒的分级
◆ 农业、土壤、煤、合成材料、化学品、地质 、冶金、建筑原料、环境、资源、玻璃、陶瓷、生物等