MINI DRY METAL BATH
迷你金属浴

产品介绍 I Product Introduction

Mini-100T 圆形迷你干式金属浴采用微电脑控制，利用高纯度铝材料作为导热介质，以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程，一键设置37°C和95°C。

产品特点 I Product Features

- 升温速度快速；加热均匀；控温准确；稳定性高；低能耗；
- 内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能；
- 内置超温保护装置，使用更安全可靠，延长机器使用寿命；
- 产品设计紧凑而严密，占用空间范围小，透明机盖减小实验误差；
- 可设定为不定时连续运转。

模块型号选择 I Module Model Selection

型号	试管直径	试管规格	模块尺寸	孔底形状
MY-A	6.1mm	0.2ml*96	ϕ104.5*32mm	锥底
MY-B	8mm	0.5ml*59	ϕ104.5*32mm	锥底
MY-C	10.8mm	1.5ml*39	ϕ104.5*32mm	锥底
MY-D	10.8mm	2.0ml*39	ϕ104.5*32mm	圆底
MY-E	13.5mm	5.0ml*18	ϕ104.5*32mm	圆底
MY-F	8/10.8mm	0.5ml*24+1.5ml*30	ϕ104.5*32mm	锥底
MY-G	6.5mm	6mm*59	ϕ104.5*32mm	圆底
MY-X	其他规格可定制	/	/	/

技术参数 I Technical Parameters

型号	Mini-100T
温度控制范围	室温+5°C~100°C
定时范围	1~99h59min/∞
控温精度	≤±0.3°C（@37°C）
温度显示精度	0.1°C
升温时间	≤15min (20°C至100°C)
温度均匀性	≤±0.5°C（常规） ≤±0.3°C（@37°C）
模块数	1
电源电压	AC110或220V/50-60HZ
最大功率	150W
产品尺寸	160*190*130 mm
产品重量	1.5 kg